


GF iFIT Pipe in pipe 20-2.0 50m

1151097

Descrizione: in bobine

Materiale: PE-RT/AL/PE-RT (bianco), condotto protettivo in PE (nero)



Informazioni GF iFIT Pipe in pipe

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW

GF iFIT Pipe in pipe 20-2.0 50m

1151097



Product code

Item no EAN	7611205886431
Item no GF	762101004
Item no GTIN	07611205886431
Item no RSK	1874505

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,246
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132046
GTIN imballaggio PL2	06414900564304
GTIN imballaggio PL4	06414900132053
Altezza imballo PL1	810
Altezza imballo PL2	810
Altezza imballo PL4	1750
Lunghezza imballo PL1	800
Lunghezza imballo PL2	800
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	600
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,10368

Volume di imballaggio PL2	0,10368
Volume di imballaggio PL4	1,68
Peso imballo PL1	12,3
Peso imballo PL2	13,33
Peso imballo PL4	184,96
Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL2	160
Larghezza imballo PL4	800
Measurements	
Spessore parete_s	2,0

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com