

GF Instaflex Pipe PB bars d25

1151752


Confezionati in scatole di cartone

Materiale: PB

SDR: 11

Pressione di esercizio: 16 bar

Tubo monostrato



Informazioni GF Instaflex Pipe PB bars

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Pipe PB bars d25

1151752



Product code

Item no EAN	7611205887377
Item no GF	760856608
Item no GTIN	07611205887377
Item no LVI	2075349
Item no RSK	1874525

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,165
Larghezza unità articolo	25
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130288
GTIN imballaggio PL2	06414900130295
GTIN imballaggio PL4	06414900208925
Altezza imballo PL1	25
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	880
Lunghezza imballo PL1	5800
Lunghezza imballo PL2	5800
Lunghezza imballo PL4	5900
Quantità imballo PL1	5.8
Quantità imballo PL2	58
Quantità imballo PL4	1798
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage

Volume di imballaggio PL1	0,003625
Volume di imballaggio PL2	0,07018
Volume di imballaggio PL4	3,73824
Peso imballo PL1	0,957
Peso imballo PL2	11,109
Peso imballo PL4	394,38
Larghezza imballo PL1	25
Larghezza imballo PL2	110
Larghezza imballo PL4	720

Measurements

Spessore parete_s	2,3
-------------------	-----

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com