

GF Instaflex Pipe PB D75 5,80M

1151757

- Confezionati in scatole di cartone
- Materiale: PB
- SDR: 11
- Pressione di esercizio: 16 bar
- Tubo monostrato



Informazioni GF Instaflex Pipe PB

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex Pipe PB D75 5,80M

1151757



Product code

Item no EAN	7611205887421
Item no GF	760856613
Item no GTIN	07611205887421
Item no LVI	2075263
Item no RSK	1874530

Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	1,44
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900196123
GTIN imballaggio PL4	06414900208970
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	880
Lunghezza imballo PL2	5800
Lunghezza imballo PL4	5900
Quantità imballo PL2	5.8
Quantità imballo PL4	452.4
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL2	0,07018
Volume di imballaggio PL4	3,73824
Peso imballo PL2	11,852
Peso imballo PL4	1008,528
Larghezza imballo PL2	110

Larghezza imballo PL4

720

Measurements

Spessore parete_s

6,8

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com