

## GF Instaflex Pipe PB bars d90

**1151758**


Confezionati in scatole di cartone

Materiale: PB

SDR: 11

Pressione di esercizio: 16 bar

Tubo monostrato



### Informazioni GF Instaflex Pipe PB bars

#### Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex Pipe PB bars d90

1151758



### Product code

Item no EAN	7611205887438
Item no GF	760856614
Item no GTIN	07611205887438
Item no LVI	2075264
Item no RSK	1874531

### Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	2,06
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900196109
GTIN imballaggio PL4	06414900208987
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	880
Lunghezza imballo PL2	5800
Lunghezza imballo PL4	5900
Quantità imballo PL2	5.8
Quantità imballo PL4	278.4
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL2	0,07018
Volume di imballaggio PL4	3,73824
Peso imballo PL2	15,448
Peso imballo PL4	867,92
Larghezza imballo PL2	110

Larghezza imballo PL4

720

## Measurements

Spessore parete\_s

8,2

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)