



GF Instaflex tee ridotto 90deg 50-16 50

1152022



Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex tee ridotto 90deg 50-16 50

1152022



Measurements

Diametro_interno_di	50
Lunghezza (l2)	51
Lunghezza (l3)	51
Misura Z d2	16
z1	26
Z2	36
Z3	26

Product code

Item no EAN	7611205818562
Item no GF	761066309
Item no GTIN	07611205818562
Item no RSK	1874843

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,135
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455183
GTIN imballaggio PL2	06414900455190
Altezza imballo PL1	160
Altezza imballo PL2	420
Lunghezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL2	790
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	250

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,004096
Volume di imballaggio PL2	0,195762
Peso imballo PL1	0,68
Peso imballo PL2	34
Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL2	590

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com