



GF Instaflex tee ridotto 90deg 63-16 63

1152023



Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex tee ridotto 90deg 63-16 63

1152023



Measurements

Diametro_interno_di	63
Lunghezza (l2)	62
Lunghezza (l3)	62
Misura Z d2	16
z1	34
Z2	47
Z3	34

Product code

Item no EAN	7611205822866
Item no GF	761066310
Item no GTIN	07611205822866
Item no RSK	1874845

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,257
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132763
GTIN imballaggio PL4	06414900132770
Altezza imballo PL1	120
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL4	360

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00216
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,519
Peso imballo PL4	120
Larghezza imballo PL1	120
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com