



GF Instaflex gomito 90° Socket Fusion d20

1152056



Informazioni GF Instaflex gomito 90° Socket Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex gomito 90° Socket Fusion d20

1152056



Product code

Item no EAN	7611205818616
Item no GF	761066601
Item no GTIN	07611205818616
Item no RSK	1874788

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,015
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	28
Z	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133500
GTIN imballaggio PL4	06414900133517
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	156
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	9600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00096954
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,16

Peso imballo PL4	175,2
Larghezza imballo PL1	113
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com