


GF Instaflex gomito 45deg Socket Fusion d20

1152066

**Informazioni GF Instaflex gomito 45deg Socket Fusion****Specifiche**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex gomito 45deg Socket Fusion d20

1152066



Product code

Item no EAN	7611205822927
Item no GF	761066611
Item no GTIN	07611205822927
Item no RSK	1874812

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,016
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	22
Z	7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132701
GTIN imballaggio PL4	06414900132718
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	9600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00032
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,17

Peso imballo PL4	190
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com