


GF Instaflex gomito 45° Socket Fusion d32

1152068

**Informazioni GF Instaflex gomito 45° Socket Fusion****Specifiche**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex gomito 45° Socket Fusion d32

1152068



Product code

Item no EAN	7611205822934
Item no GF	761066613
Item no GTIN	07611205822934
Item no LVI	2075368
Item no RSK	1874814

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,03
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	30
Z	10

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132688
GTIN imballaggio PL4	06414900132695
Altezza imballo PL1	87
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	195
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00251082
Volume di imballaggio PL4	0,768

Peso imballo PL1	0,305
Peso imballo PL4	150
Larghezza imballo PL1	148
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com