

GF Instaflex T uguale 90deg 20

1152076

Materiale: PB



Informazioni GF Instaflex T uguale 90deg

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex T uguale 90deg 20

1152076



Product code

Item no EAN	7611205818739
Item no GF	761066621
Item no GTIN	07611205818739
Item no RSK	1874822

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,025
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	28
Z	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133340
GTIN imballaggio PL4	06414900133357
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	170
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0012155
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,255

Peso imballo PL4	207
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com