

## GF Instaflex T uguale 90deg 25

1152077

Materiale: PB



### Informazioni GF Instaflex T uguale 90deg

#### Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex T uguale 90deg 25

1152077



### Product code

Item no EAN	7611205822965
Item no GF	761066622
Item no GTIN	07611205822965
Item no RSK	1874823

### Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	63
Peso unitario dell'articolo	0,036
Larghezza unità articolo	48
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	32
Z	14

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132640
GTIN imballaggio PL4	06414900132657
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	4800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001456
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,365

Peso imballo PL4	192
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)