



## GF Instaflex T uguale 90deg 32

1152078

Materiale: PB



### Informazioni GF Instaflex T uguale 90deg

#### Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex T uguale 90deg 32

1152078



### Product code

Item no EAN	7611205818746
Item no GF	761066623
Item no GTIN	07611205818746
Item no RSK	1874824

### Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,045
Larghezza unità articolo	58
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	38
Z	18

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900064767
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	220
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00396
Peso imballo PL1	0,462
Larghezza imballo PL1	180

### Documenti tecnici

Download documenti

F 4358 (0)20 129 2641

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)