

GF Instaflex T uguale 90deg 50

1152080

Materiale: PB



Informazioni GF Instaflex T uguale 90deg

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex T uguale 90deg 50

1152080



Product code

Item no EAN	7611205818753
Item no GF	761066625
Item no GTIN	07611205818753
Item no RSK	1874826

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	102
Peso unitario dell'articolo	0,147
Larghezza unità articolo	85
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	51
Z	26

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133326
GTIN imballaggio PL4	06414900133333
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	335
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	720
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,004983125
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,74

Peso imballo PL4	131
Larghezza imballo PL1	175
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com