

GF Instaflex T uguale 90deg 63

1152081

Materiale: PB



Informazioni GF Instaflex T uguale 90deg

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex T uguale 90deg 63

1152081



Product code

Item no EAN	7611205835231
Item no GF	761066626
Item no GTIN	07611205835231
Item no RSK	1874827

Dimensioni

Altezza unità articolo	82
Lunghezza unità articolo	124
Peso unitario dell'articolo	0,315
Larghezza unità articolo	102
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	62
Z	34

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132305
GTIN imballaggio PL4	06414900132312
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	212
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL4	360
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00273586
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,635

Peso imballo PL4	138
Larghezza imballo PL1	145
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com