


GF Instaflex cappuccio d50

1152110



Informazioni GF Instaflex cappuccio

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex cappuccio d50

1152110



Product code

Item no EAN	7611205835248
Item no GF	761066655
Item no GTIN	07611205835248
Item no RSK	1874852

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,05
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	44
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132282
GTIN imballaggio PL4	06414900132299
Altezza imballo PL1	72
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001512
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,51
Peso imballo PL4	170

Larghezza imballo PL1	350
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com