



GF Instaflex gomito 45° d16

1152192

- Materiale: PB



Informazioni GF Instaflex gomito 45°

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex gomito 45° d16

1152192



Product code

Item no EAN	7611205819637
Item no GF	761066907
Item no GTIN	07611205819637
Item no RSK	1874804

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,008
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	21
Misura Z d	22
Z Misura h	29
Z	6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065290
Altezza imballo PL1	22
Lunghezza imballo PL1	50
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000275
Peso imballo PL1	0,09
Larghezza imballo PL1	250

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com