



## GF Instaflex gomito 45deg d20

**1152193**

- Materiale: PB



### Informazioni GF Instaflex gomito 45deg

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex gomito 45deg d20

1152193



### Product code

Item no EAN	7611205823405
Item no GF	761066908
Item no GTIN	07611205823405
Item no RSK	1874805

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,011
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	22
Z Misura h	30
Z	7

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065306
Altezza imballo PL1	32
Lunghezza imballo PL1	50
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00048
Peso imballo PL1	0,12
Larghezza imballo PL1	300

### Documenti tecnici

Download documenti

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)