



GF Instaflex gomito 45deg d25

1152194

- Materiale: PB



Informazioni GF Instaflex gomito 45deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex gomito 45deg d25

1152194



Product code

Item no EAN	7611205819644
Item no GF	761066909
Item no GTIN	07611205819644
Item no RSK	1874806

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,017
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	25
Z Misura h	35
Z	7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132923
GTIN imballaggio PL4	06414900132930
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000576
Volume di imballaggio PL4	0,912

Peso imballo PL1	0,18
Peso imballo PL4	167
Larghezza imballo PL1	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com