



GF Instaflex gomito 45deg d40

1152196

- Materiale: PB



Informazioni GF Instaflex gomito 45deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex gomito 45deg d40

1152196



Product code

Item no EAN	7611205819651
Item no GF	761066911
Item no GTIN	07611205819651
Item no RSK	1874808

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,284
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	34
Z Misura h	46
Z	12

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065320
Altezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL1	100
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00208
Peso imballo PL1	1,43
Larghezza imballo PL1	80

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com