



GF Instaflex gomito 45deg d63

1152198

- Materiale: PB



Informazioni GF Instaflex gomito 45deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex gomito 45deg d63

1152198



Product code

Item no EAN	7611205823429
Item no GF	761066913
Item no GTIN	07611205823429
Item no RSK	1874810

Dimensioni

Altezza unità articolo	82
Lunghezza unità articolo	87
Peso unitario dell'articolo	0,258
Larghezza unità articolo	150
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	45
Z Misura h	62
Z	17

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132428
GTIN imballaggio PL4	06414900132435
Altezza imballo PL1	110
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	181
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL4	576
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00252857
Volume di imballaggio PL4	1,008

Peso imballo PL1	0,529
Peso imballo PL4	175
Larghezza imballo PL1	127
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com