



GF Instaflex tee ridotto 90° 20-16 20

1152199



Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90°

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex tee ridotto 90° 20-16 20

1152199



Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l2)	28
Lunghezza (l3)	28
Misura Z d2	16
z1	13
Z2	13
Z3	13

Product code

Item no EAN	7611205819668
Item no GF	761066914
Item no GTIN	07611205819668
Item no RSK	1874831

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,015
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065344
Altezza imballo PL1	32
Lunghezza imballo PL1	70
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00056
Peso imballo PL1	0,16
Larghezza imballo PL1	250

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com