



GF Instaflex tee ridotto 90deg 32-20 32

1152207



Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex tee ridotto 90deg 32-20 32

1152207



Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l2)	38
Lunghezza (l3)	38
Misura Z d2	20
z1	18
Z2	23
Z3	18

Product code

Item no EAN	7611205823450
Item no GF	761066922
Item no GTIN	07611205823450
Item no RSK	1874839

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,284
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132404
GTIN imballaggio PL4	06414900132411
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	240
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	2880

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002592
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	1,43
Peso imballo PL4	848,68
Larghezza imballo PL1	180
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com