



GF Instaflex tee ridotto 90deg 40-25 40

1152209



Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex tee ridotto 90deg 40-25 40

1152209



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l2)	44
Lunghezza (l3)	44
Misura Z d2	25
z1	22
Z2	26
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205819729
Item no GF	761066924
Item no GTIN	07611205819729
Item no RSK	1874842

Dimensioni

Altezza unità articolo	52
Lunghezza unità articolo	87
Peso unitario dell'articolo	0,077
Larghezza unità articolo	72
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065412
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	190
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002584
Peso imballo PL1	0,395
Larghezza imballo PL1	170

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com