



## GF Instaflex tee ridotto 90deg 50-25 50

1152210



### Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex tee ridotto 90deg 50-25 50

1152210



### Measurements

Diametro_interno_di	50
Lunghezza (l2)	51
Lunghezza (l3)	51
Misura Z d2	25
z1	26
Z2	33
Z3	26

### Product code

Item no EAN	7611205823467
Item no GF	761066925
Item no GTIN	07611205823467
Item no RSK	1874844

### Dimensioni

Altezza unità articolo	64
Lunghezza unità articolo	104
Peso unitario dell'articolo	0,131
Larghezza unità articolo	84
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132381
GTIN imballaggio PL4	06414900132398
Altezza imballo PL1	82
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	307
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	720

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,004480972
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,674
Peso imballo PL4	113
Larghezza imballo PL1	178
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)