



GF Instaflex tee ridotto 90deg 40-32 40

1152268



Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex tee ridotto 90deg 40-32 40

1152268



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l2)	44
Lunghezza (l3)	44
Misura Z d2	32
z1	22
Z2	24
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205900908
Item no GF	761068049
Item no GTIN	07611205900908

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	88
Peso unitario dell'articolo	0,076
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455206
GTIN imballaggio PL2	06414900455213
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	420
Lunghezza imballo PL1	350
Lunghezza imballo PL2	790
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	250
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0028
Volume di imballaggio PL2	0,195762
Peso imballo PL1	0,43
Peso imballo PL2	21,7
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL2	590

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com