



## GF Instaflex tee ridotto 90deg 50-32 50

1152269



### Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex tee ridotto 90deg 50-32 50

1152269



### Measurements

Diametro_interno_di	50
Lunghezza (l2)	51
Lunghezza (l3)	51
Misura Z d2	32
z1	26
Z2	31
Z3	26

### Product code

Item no EAN	7611205900915
Item no GF	761068050
Item no GTIN	07611205900915

### Dimensioni

Altezza unità articolo	76
Lunghezza unità articolo	103
Peso unitario dell'articolo	0,133
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455220
GTIN imballaggio PL2	06414900455237
Altezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL1	110
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00143
Peso imballo PL1	0,675
Larghezza imballo PL1	65

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)