



## GF Instaflex tee ridotto 90deg 63-32 63

1152270



### Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex tee ridotto 90deg 63-32 63

1152270



### Measurements

Diametro_interno_di	63
Lunghezza (l2)	62
Lunghezza (l3)	62
Misura Z d2	32
z1	34
Z2	42
Z3	34

### Product code

Item no EAN	7611205900922
Item no GF	761068051
Item no GTIN	07611205900922

### Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,255
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900112130
Altezza imballo PL1	300
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,009
Peso imballo PL1	1,3
Larghezza imballo PL1	200

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)