

GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d20

1152290

Adatto come giunto scorrevole



Informazioni GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d20

1152290



Product code

Item no EAN	7611205820091
Item no GF	761069201
Item no GTIN	07611205820091
Item no LVI	2075371
Item no RSK	1874536

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	81
Peso unitario dell'articolo	0,027
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	80
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189996
GTIN imballaggio PL2	06414900190008
GTIN imballaggio PL4	06414900190015
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	308
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	81
Lunghezza imballo PL2	408
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000136161
Volume di imballaggio PL2	0,039332832
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,034
Peso imballo PL2	2,85
Peso imballo PL4	85
Larghezza imballo PL1	41
Larghezza imballo PL2	313
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com