

GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d40

1152293

Adatto come giunto scorrevole



Informazioni GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d40

1152293



Product code

Item no EAN	7611205820114
Item no GF	761069204
Item no GTIN	07611205820114
Item no LVI	2075274
Item no RSK	1874539

Dimensioni

Altezza unità articolo	64
Lunghezza unità articolo	96
Peso unitario dell'articolo	0,084
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	95
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189934
GTIN imballaggio PL2	06414900189941
GTIN imballaggio PL4	06414900189958
Altezza imballo PL1	64
Altezza imballo PL2	310
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	97
Lunghezza imballo PL2	427
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	900
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000397312
Volume di imballaggio PL2	0,04275551
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	0,092
Peso imballo PL2	2,4
Peso imballo PL4	127
Larghezza imballo PL1	64
Larghezza imballo PL2	323
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com