

GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d63

1152295

Adatto come giunto scorrevole



Informazioni GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d63

1152295



Product code

Item no EAN	7611205820121
Item no GF	761069206
Item no GTIN	07611205820121
Item no LVI	2075276
Item no RSK	1874541

Dimensioni

Altezza unità articolo	94
Lunghezza unità articolo	103
Peso unitario dell'articolo	0,184
Larghezza unità articolo	89
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	102
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189903
GTIN imballaggio PL2	06414900189910
GTIN imballaggio PL4	06414900189927
Altezza imballo PL1	94
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	930
Lunghezza imballo PL1	103
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000861698
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	0,192
Peso imballo PL2	4,2
Peso imballo PL4	147
Larghezza imballo PL1	89
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com