


GF Instaflex adattatore Electro Fusion d40

1152300

Raccordo di transizione con saldatura di presa - HMS

Materiale: Polibutene (grigio)



Informazioni GF Instaflex adattatore Electro Fusion

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex adattatore Electro Fusion d40

1152300



Product code

Item no EAN	7611205820145
Item no GF	761069211
Item no GTIN	07611205820145
Item no RSK	1874549

Dimensioni

Altezza unità articolo	64
Lunghezza unità articolo	78
Peso unitario dell'articolo	0,06
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	79
Z Misura h	32

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189835
GTIN imballaggio PL2	06414900189842
GTIN imballaggio PL4	06414900189859
Altezza imballo PL1	64
Altezza imballo PL2	260
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	79
Lunghezza imballo PL2	385
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000323584
Volume di imballaggio PL2	0,0255255
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,068
Peso imballo PL2	3,4
Peso imballo PL4	105
Larghezza imballo PL1	64
Larghezza imballo PL2	255
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com