

## GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion d16



**1152303**

Materiale: Omologazioni

PB: per acqua calda e fredda

Pressione di esercizio: 16 bar

Nessun componente in elastomero contenuto



### Informazioni GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion

#### Specifiche



- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion d16

1152303



### Product code

Item no EAN	7611205820404
Item no GF	761069214
Item no GTIN	07611205820404
Item no LVI	2075374
Item no RSK	1874636

### Dimensioni

Altezza unità articolo	39
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,023
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	47
Z	10

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189712
GTIN imballaggio PL2	06414900189729
GTIN imballaggio PL4	06414900189736
Altezza imballo PL1	39
Altezza imballo PL2	318
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	64
Lunghezza imballo PL2	406
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	2700

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000167232
Volume di imballaggio PL2	0,04066902
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,031
Peso imballo PL2	3,3
Peso imballo PL4	101
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL2	315
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)