

GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion d20



1152304

Materiale: Omologazioni

PB: per acqua calda e fredda

Pressione di esercizio: 16 bar

Nessun componente in elastomero contenuto



Informazioni GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion d20

1152304



Product code

Item no EAN	7611205820411
Item no GF	761069215
Item no GTIN	07611205820411
Item no LVI	2075375
Item no RSK	1874637

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,027
Larghezza unità articolo	74
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	54
Z	14

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189682
GTIN imballaggio PL2	06414900189699
GTIN imballaggio PL4	06414900189705
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	313
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL2	410
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1800

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00022755
Volume di imballaggio PL2	0,04016729
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	0,035
Peso imballo PL2	1,9
Peso imballo PL4	120
Larghezza imballo PL1	74
Larghezza imballo PL2	313
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com