

## GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion d63



**1152309**

Materiale: Omologazioni

PB: per acqua calda e fredda

Pressione di esercizio: 16 bar

Nessun componente in elastomero contenuto



### Informazioni GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion

#### Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex gomito 90deg Electro Fusion d63

1152309



### Product code

Item no EAN	7611205820435
Item no GF	761069220
Item no GTIN	07611205820435
Item no LVI	2075279
Item no RSK	1874642

### Dimensioni

Altezza unità articolo	94
Lunghezza unità articolo	177
Peso unitario dell'articolo	0,328
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	86
Z	36

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189620
GTIN imballaggio PL2	06414900189637
GTIN imballaggio PL4	06414900189644
Altezza imballo PL1	94
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	930
Lunghezza imballo PL1	177
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	270

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00199656
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	0,38
Peso imballo PL2	4,15
Peso imballo PL4	112
Larghezza imballo PL1	120
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)