

GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion d20

1152314

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion d20

1152314



Product code

Item no EAN	7611205823702
Item no GF	761069228
Item no GTIN	07611205823702
Item no LVI	2075378
Item no RSK	1874654

Dimensioni

Altezza unità articolo	56
Lunghezza unità articolo	111
Peso unitario dell'articolo	0,027
Larghezza unità articolo	69
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	46
Z	7

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130745
GTIN imballaggio PL2	06414900130752
GTIN imballaggio PL4	06414900130769
Altezza imballo PL1	56
Altezza imballo PL2	305
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	112
Lunghezza imballo PL2	409
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1800

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000451584
Volume di imballaggio PL2	0,039294675
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,035
Peso imballo PL2	1,9
Peso imballo PL4	68,6
Larghezza imballo PL1	72
Larghezza imballo PL2	315
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com