


## GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion d32

**1152316**

- PN 16 at 20°C



### Informazioni GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion d32

1152316



### Product code

Item no EAN	7611205820480
Item no GF	761069230
Item no GTIN	07611205820480
Item no LVI	2075380
Item no RSK	1874656

### Dimensioni

Altezza unità articolo	54
Lunghezza unità articolo	111
Peso unitario dell'articolo	0,059
Larghezza unità articolo	59
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	51
Z	9

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189477
GTIN imballaggio PL2	06414900189484
GTIN imballaggio PL4	06414900189491
Altezza imballo PL1	59
Altezza imballo PL2	303
Altezza imballo PL4	930
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL2	413
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1350

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00047436
Volume di imballaggio PL2	0,039418785
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	0,066
Peso imballo PL2	3,1
Peso imballo PL4	130
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL2	315
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)