

GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion d40

1152317

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion d40

1152317



Product code

Item no EAN	7611205823719
Item no GF	761069231
Item no GTIN	07611205823719
Item no LVI	2075283
Item no RSK	1874657

Dimensioni

Altezza unità articolo	64
Lunghezza unità articolo	127
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	72
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	58
Z	11

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130714
GTIN imballaggio PL2	06414900130721
GTIN imballaggio PL4	06414900130738
Altezza imballo PL1	64
Altezza imballo PL2	305
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	127
Lunghezza imballo PL2	407
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	720

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000585216
Volume di imballaggio PL2	0,03947493
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	0,078
Peso imballo PL2	1,8
Peso imballo PL4	118
Larghezza imballo PL1	72
Larghezza imballo PL2	318
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com