

GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion d63

1152319

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion d63

1152319



Product code

Item no EAN	7611205837624
Item no GF	761069233
Item no GTIN	07611205837624
Item no LVI	2075285
Item no RSK	1874659

Dimensioni

Altezza unità articolo	94
Lunghezza unità articolo	154
Peso unitario dell'articolo	0,275
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	68
Z	17

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130431
GTIN imballaggio PL2	06414900130448
GTIN imballaggio PL4	06414900130455
Altezza imballo PL1	94
Altezza imballo PL2	210
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	395
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	360

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001457
Volume di imballaggio PL2	0,021567
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	0,29
Peso imballo PL2	3,23
Peso imballo PL4	137
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com