

GF Instaflex riduzione Electro Fusion d25-20

1152361

- Materiale: Polibutene (grigio)



Informazioni GF Instaflex riduzione Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex riduzione Electro Fusion d25-20

1152361



Measurements

Diametro_interno_di	25
Misura Z d2	20
Z Misura h	86
Z	47

Product code

Item no EAN	7611205823818
Item no GF	761069279
Item no GTIN	07611205823818
Item no LVI	2075394
Item no RSK	1874554

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	88
Peso unitario dell'articolo	0,026
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455367
GTIN imballaggio PL2	06414900455374
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	280
Lunghezza imballo PL1	88
Lunghezza imballo PL2	400
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	100
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,000147928
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Peso imballo PL1	0,03
Peso imballo PL2	3,353
Larghezza imballo PL1	41
Larghezza imballo PL2	270

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com