

GF Instaflex gomito socket 90deg Electro Fusion d16

1152419

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex gomito socket 90deg Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex gomito socket 90deg Electro Fusion d16

1152419



Product code

Item no EAN	7611205814458
Item no GF	761069434
Item no GTIN	07611205814458
Item no RSK	1874646

Dimensioni

Altezza unità articolo	36
Lunghezza unità articolo	66
Peso unitario dell'articolo	0,025
Larghezza unità articolo	61
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	47
Z Misura h	53
Z	10

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190657
GTIN imballaggio PL2	06414900190664
GTIN imballaggio PL4	06414900190671
Altezza imballo PL1	54
Altezza imballo PL2	210
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	92
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	3600

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000407376
Volume di imballaggio PL2	0,02184
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,031
Peso imballo PL2	3,25
Peso imballo PL4	129
Larghezza imballo PL1	82
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com