



GF Instaflex gomito socket 90deg Electro Fusion d20

1152420

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex gomito socket 90deg Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex gomito socket 90deg Electro Fusion d20

1152420



Product code

Item no EAN	7611205814465
Item no GF	761069435
Item no GTIN	07611205814465
Item no LVI	2075395
Item no RSK	1874647

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,035
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	54
Z Misura h	58
Z	14

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190626
GTIN imballaggio PL2	06414900190633
GTIN imballaggio PL4	06414900190640
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	210
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50

Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0009
Volume di imballaggio PL2	0,02184
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,04
Peso imballo PL2	2,4
Peso imballo PL4	98,4
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com