



GF Instaflex gomito socket 90deg Electro Fusion d40

1152423

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex gomito socket 90deg Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex gomito socket 90deg Electro Fusion d40

1152423



Product code

Item no EAN	7611205814496
Item no GF	761069438
Item no GTIN	07611205814496
Item no LVI	2075398
Item no RSK	1874650

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	0,113
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	69
Z Misura h	77
Z	22

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190534
GTIN imballaggio PL2	06414900190541
GTIN imballaggio PL4	06414900190558
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL2	290
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	35

Quantità imballo PL4	945
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00132
Volume di imballaggio PL2	0,03393
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,118
Peso imballo PL2	4,3
Peso imballo PL4	128,1
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com