

GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion i/o d63

1152432

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion i/o

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion i/o d63

1152432



Product code

Item no EAN	7611205814588
Item no GF	761069453
Item no GTIN	07611205814588
Item no LVI	2075319
Item no RSK	1874669

Dimensioni

Altezza unità articolo	95
Lunghezza unità articolo	165
Peso unitario dell'articolo	0,242
Larghezza unità articolo	95
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	68
Z Misura h	79
Z	17

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190268
GTIN imballaggio PL2	06414900190275
GTIN imballaggio PL4	06414900190282
Altezza imballo PL1	95
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	165
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	15

Quantità imballo PL4	405
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001489125
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,25
Peso imballo PL2	4,05
Peso imballo PL4	121,5
Larghezza imballo PL1	95
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com