

GF Instaflex riduzione Electro Fusion d50-25

1152440

- Materiale: Polibutene (grigio)



Informazioni GF Instaflex riduzione Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex riduzione Electro Fusion d50-25

1152440



Measurements

Diametro_interno_di	50
Misura Z d2	25
Z Misura h	104
Z	62

Product code

Item no EAN	7611205813963
Item no GF	761069461
Item no GTIN	07611205813963
Item no LVI	2075320
Item no RSK	1874562

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,075
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190954
GTIN imballaggio PL2	06414900190961
GTIN imballaggio PL4	06414900190978
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00105
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,08
Peso imballo PL2	4
Peso imballo PL4	120
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com