

GF Instaflex riduzione Electro Fusion d63-25

1152443

- Materiale: Polibutene (grigio)



Informazioni GF Instaflex riduzione Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex riduzione Electro Fusion d63-25

1152443



Measurements

Diametro_interno_di	63
Misura Z d2	25
Z Misura h	104
Z	62

Product code

Item no EAN	7611205813994
Item no GF	761069464
Item no GTIN	07611205813994
Item no RSK	1874566

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,109
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190862
GTIN imballaggio PL2	06414900190879
GTIN imballaggio PL4	06414900190886
Altezza imballo PL1	65
Altezza imballo PL2	190
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	25

Quantità imballo PL4	900
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0004225
Volume di imballaggio PL2	0,018525
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,11
Peso imballo PL2	3,02
Peso imballo PL4	120,7
Larghezza imballo PL1	65
Larghezza imballo PL2	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com