

GF Instaflex riduzione Electro Fusion d63-40

1152444

- Materiale: Polibutene (grigio)



Informazioni GF Instaflex riduzione Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex riduzione Electro Fusion d63-40

1152444



Measurements

Diametro_interno_di	63
Misura Z d2	40
Z Misura h	103
Z	56

Product code

Item no EAN	7611205814007
Item no GF	761069465
Item no GTIN	07611205814007
Item no LVI	2075322
Item no RSK	1874568

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,121
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190831
GTIN imballaggio PL2	06414900190848
GTIN imballaggio PL4	06414900190855
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL2	210
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	900
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00135
Volume di imballaggio PL2	0,02184
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,126
Peso imballo PL2	3,3
Peso imballo PL4	132
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com