



GF Instaflex tee adattatore 90° MT d25

1152635

- Raccordo di transizione a T elettrosaldato su filettatura maschio
- Filettatura in ottone DZR, conformità UBA (Umwelt Bundesamt, Germania)
- Gomma EPDM approvata per tenuta di acqua calda e fredda



Informazioni GF Instaflex tee adattatore 90° MT

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex tee adattatore 90° MT d25

1152635



Product code

Item no EAN	7611205904340
Item no GF	761069738
Item no GTIN	07611205904340

Dimensioni

Altezza unità articolo	117
Lunghezza unità articolo	46
Peso unitario dell'articolo	0,225
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l2)	88
z1	16
Z2	73

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900113809
Altezza imballo PL1	74
Lunghezza imballo PL1	160
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00150368
Peso imballo PL1	0,231876555232505
Larghezza imballo PL1	127

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T 4358 (0)20 129 2641

www.uponor.com