



GF Instaflex tee ridotto 90° MT d32

1152636

- Raccordo di transizione a T elettrosaldato su filettatura maschio
- Filettatura in ottone DZR, conformità UBA (Umwelt Bundesamt, Germania)
- Gomma EPDM approvata per tenuta di acqua calda e fredda



Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90° MT

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex tee ridotto 90° MT d32

1152636



Product code

Item no EAN	7611205904357
Item no GF	761069739
Item no GTIN	07611205904357

Dimensioni

Altezza unità articolo	123
Lunghezza unità articolo	54
Peso unitario dell'articolo	0,246
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l2)	97
z1	18
Z2	80

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900113816
Altezza imballo PL1	87
Lunghezza imballo PL1	156
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001940796
Peso imballo PL1	0,272
Larghezza imballo PL1	143

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

F 358 (0)20 129 2641

www.uponor.com