


GF Instaflex transizione press fit d50

1152673

- Materiale: V4A/316L



Informazioni GF Instaflex transizione press fit

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transizione press fit d50

1152673



Measurements

Diametro_interno_di	50
LUNGHEZZA_L	149,1
Lunghezza (l1)	22
Lunghezza (l2)	49,5
Lunghezza (l3)	30
Misura Z d2	42

Product code

Item no EAN	7611205910709
Item no GF	761069785
Item no GTIN	07611205910709

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,39
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900114127
Altezza imballo PL1	65
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00063375
Peso imballo PL1	0,392
Larghezza imballo PL1	65

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com