

GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1/4 - 1/8 STA B**1153923**

- Raccordo a bussola, riduttore, ISO/EN M4
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica) e non sono
- adatti per impianti di acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché
- bordate all'estremità n. 1.

**No about information**

GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1/4 - 1/8 STA B

1153923



Product code

Item no EAN	7611205326661
Item no GF	770246115
Item no GTIN	07611205326661
Item no RSK	1363673
Item no VVS	004246120

Dimensioni

Altezza unità articolo	23
Lunghezza unità articolo	23
Peso unitario dell'articolo	0,0265
Larghezza unità articolo	32
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205526665
GTIN imballaggio PL2	07611205126667
GTIN imballaggio PL4	06414900121927
Altezza imballo PL1	23
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00164565
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,2696575
Peso imballo PL2	2,816575
Peso imballo PL4	227,7934
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com